

LA COMBINACIÓN
IDEAL DE HOMEMATIC
IP Y LÁMPARAS DALI

DALI Gateway

HmIP-P-DRG-DALI

Iluminación ambiental de toda la casa en función de las necesidades. Regule la luz con la app Homematic IP, el mando a distancia o un interruptor. DALI Gateway controla las lámparas DALI del hogar inteligente de manera fiable. Permite la fácil instalación en un carril y se puede integrar en los sistemas preexistentes.



homematic 
Hogar inteligente para disfrutar.

ENCENDIDO Y REGULACIÓN INTELIGENTE DE LA LUZ

Con un DALI Gateway pueden regular y encender perfectamente hasta 32 lámparas DALI.

DALI Gateway se puede integrar fácilmente en una instalación preexistente con lámparas DALI y desaparece en el cuadro eléctrico.

Los botones e interruptores de Homematic IP ya instalados se pueden seguir utilizando y conectar sin problema.

UN VALOR AÑADIDO PARA UN HOGAR INTELIGENTE

Una vez instaladas, las lámparas DALI se asignan a los canales del gateway y se controlan hasta 16 grupos de luces.

CÓMODO MANEJO DE LAS LÁMPARAS DALI

Las lámparas DALI se pueden encender, apagar y regular con muchos dispositivos de Homematic IP, p. ej., con un Homematic IP Mando a distancia.

Las lámparas DALI del hogar inteligente también se pueden manejar cómodamente desde el móvil con la app gratuita Homematic IP.

CÓMODA INSTALACIÓN

La instalación se realiza en los carriles estándar de la distribución y subdistribuciones.

Los terminales de resorte permiten una conexión fácil de las lámparas DALI en conductos rígidos y flexibles.

A través de la gran pantalla LCD iluminada del gateway se pueden controlar y testar las lámparas DALI con solo conectarlas al bus, sin conexión.

APTO PARA DIFERENTES LÁMPARAS DALI

- ✓ Lámparas fluorescentes (DT0)
- ✓ Lámparas de descarga (DT2)
- ✓ Halógenas de bajo voltaje (DT3)
- ✓ Regulador para bombillas (DT4)
- ✓ Conversión a DC (0-10V, DT5)
- ✓ Módulos LED (DT6)
- ✓ Función de conmutación (DT7)
- ✓ Control de color y temperatura (DT8)

(Incompatible con dispositivos de entrada DALI)

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación	230 V~/50 Hz
Consumo	máx. 45 mA
Potencia absorbida en reposo	1 W típ. (pantalla apagada)
Tipo de cable y sección	Conducto rígido y flexible 0,75-2,5 mm ²
Instalación	en rieles (carriles, raíles DIN) conforme a EN 60715
Tipo de protección	IP20
Temperatura ambiente	de -5 a +40 °C
Dimensiones (A x H x P)	72 x 90 x 69 mm (4 mód)
Peso	294 g
DALI	
Tensión nominal	16 VDC (típ.)
Corriente	130 mA (típ.) 250 (máx.)
Número de dispositivos DALI	32
Número de grupos DALI	16

Para su uso es necesaria la conexión con uno de los siguientes sistemas:

- Homematic IP Access Point con la aplicación para smartphone y el servicio en la nube (Cloud) gratuitos
- Soluciones combinadas con sistemas de otras marcas

DATOS LOGÍSTICOS

Número de artículo	157283A1A
Código EAN	4047976572847
Nombre abreviado	HmIP-P-DRG-DALI
Unidad de embalaje	36
Medidas del embalaje	122 x 140 x 97 mm
Peso incl. embalaje	450 g

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Homematic IP DALI Gateway
Instrucciones de uso