

NU STARTEN!

SLIM VERWARMEN
EN TEGELIJKERTIJD
ENERGIE BESPAREN

Starterset verwarmen – easy connect

HmlIP-SK9

De eenvoudige instap in de intelligente verwarmingsregeling: de slimme combinatie van verwarmingsthermostaat en raam- en deurcontact levert bij het verwarmen een energiebesparing tot 30 % op. Dit vermindert de verwarmingskosten, verlaagt de CO₂-uitstoot en zorgt bovendien voor een aangenaam binnenklimaat.



homematic ^{IP}

Slim wonen, dat fascineert.



ALTIJD EEN COMFORTABELE TEMPERATUUR

De kamertemperatuur kan te allen tijde direct aan de verwarmingsthermostaat worden geregeld. Via de toetsen en het display kan heel eenvoudig een individueel verwarmingsprofiel worden ingesteld – met tot 13 wijzigingen per dag. Zo wordt er alleen verwarmd wanneer er warmte nodig is.

RAAM-OPEN-DETECTIE

Geopende ramen en deuren worden op betrouwbare wijze herkend door het Homematic IP Raam- en Deurcontact. De kamertemperatuur wordt bij het openen van het raam direct verlaagd, zodat geen energie verspild wordt. Met het sluiten van het raam wordt automatisch weer naar de comforttemperatuur teruggekeerd.

TALRIJKE EXTRA FUNCTIES

- ✓ Boostfunctie om de kamer snel te verwarmen
- ✓ Ecomodus voor een energiebesparende werking met verlaagde kamertemperatuur
- ✓ Kraanbeschermingsfunctie om de kraan tegen verkalking te beschermen
- ✓ Vergrendeling ter bescherming tegen ongewilde bediening

TECHNISCHE GEGEVENS

Radiatorthermostaat – basic:

Voedingsspanning	2x 1,5 V LR6/mignon/AA
Batterijlevensduur	2 jaar (typ.)
Omgevingstemperatuur	0 tot 50 °C
Afmetingen (b x h x d)	57 x 68 x 102 mm
Gewicht	185 g (incl. batterijen)
Typisch bereik in het vrije veld	250 m
Aansluiting	M30 x 1,5 mm

Raam- en deurcontact met magneet:

Voedingsspanning	2x 1,5 V LR03/micro/AAA
Batterijlevensduur	4 jaar (typ.)
Omgevingstemperatuur	-10 tot +50 °C
Afmetingen	102 x 18 x 25 mm
Elektronische unit (b x h x d)	102 x 18 x 25 mm
Afmetingen	48 x 11 x 13 mm
Magneetcontact (b x h x d)	48 x 11 x 13 mm
Typisch bereik in het vrije veld	200 m

VEILIGE EN EENVOUDIGE INSTALLATIE

De wartelmoer van de radiatorthermostaat maakt een veilige montage op alle gangbare radiatorcrans met M30-draad mogelijk. De montage is snel en eenvoudig, zonder ingreep in de verwarmingsinstallatie en zonder dat water hoeft te worden afgelaten.

Het bijgevoegde montage materiaal van het raam- en deurcontact maakt een eenvoudige bevestiging van het apparaat met schroeven of plakstrips mogelijk. Omdat de plakstrips kunnen worden verwijderd zonder sporen na te laten, is het raamcontact zelfs voor huurwoningen geschikt.

FLEXIBELE BEDIENINGSMOGLIJKHEDEN

Onafhankelijke werking (push-to-pair):

- ✓ Handmatige bediening en configuratie direct aan het apparaat mogelijk
- ✓ Direct aanleren van tot acht radiatorthermostaten (HmIP-eTRV-B), acht raam- en deurcontacten (HmIP-SWDM) en een wandthermostaat (HmIP-WTH-B) mogelijk



In het smarthome met Homematic IP Access Point:

- ✓ Configuratie en bediening via de gratis Homematic IP Smartphone-App
- ✓ Flexibele uitbreiding tot een omvattend smarthome altijd mogelijk



De werking vereist de aansluiting op een van de volgende oplossingen:

- Onafhankelijke werking (Push-to-Pair)
- Homematic IP Access Point met gratis smartphone-app en kosteloze cloudservice
- Oplossingen van externe partners

LOGISTIEKE GEGEVENS

Artikelnummer	153413A0
EAN-code	4047976534135
Apparaatcode	HmIP-Sk9
Verpakkingseenheid	30
Afmetingen verpakking	184 x 112 x 97 mm
Gewicht incl. verpakking	552,0 g

LEVERINGSOMVANG

Homematic IP Radiatorthermostaat – basic
 Homematic IP Raam- en Deurcontact met magneet
 Adapter Danfoss RA en sturing
 Montagemateriaal en batterijen (4x)
 Handleiding