

GLASDISPLAY  
STEUERT LICHT,  
BESCHATTUNG UND  
TEMPERATUR

# Wired Glasdisplay – plus

HmIPW-WGD-PL

Stimmungsvolle Raumbeleuchtung und Raumklimatisierung per Touch oder berührungslos per Quick Action: Das Wired Glasdisplay – plus steuert Heizungen, Leuchten und Jalousien. Zusätzlich zeigt es alle relevanten Informationen wie Luftfeuchte und Raumtemperatur an.



homematic<sup>IP</sup>  
wired

## INDIVIDUELLE KONFIGURATION FÜR EINE FLEXIBLE STEUERUNG

Das große, beleuchtete Display verfügt über bis zu 10 Bildschirmseiten, die über Pfeiltasten am Bildschirmrand oder per Quick Action berührungslos bedient werden können.

Es können bis zu 20 Funktionen für Beschattung und Licht und zusätzlich bis zu 10 Räume zur Temperatursteuerung individuell konfiguriert werden.

## FLEXIBLE BEDIENUNG VON LICHT UND BESCHATTUNG

Das Glasdisplay ermöglicht eine komfortable und zentrale Steuerung von Beleuchtung und Beschattung – ganz einfach per Touch oder berührungslos über die Quick Action-Funktion.

Angeschlossene Leuchten lassen sich ein- und ausschalten bzw. dimmen.

Rollläden und Jalousien in verschiedenen Räumen können flexibel hoch- bzw. herunterfahren werden. Alternativ sind individuell eingestellte Positionen nutzbar.

## PASSEND FÜR IHR SMART HOME

Das Gerät integriert sich perfekt in Ihren Wohnbereich und schaltet sich ein, sobald Sie sich ihm nähern. Die Displayhelligkeit passt sich dabei selbstständig dem Umgebungslicht an.

Die Bedienoberfläche ist in sechs Sprachen verfügbar (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Niederländisch).

## EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE

Die mitgelieferte Montageplatte ist für die schnelle Montage auf Unterputzdosen optimiert. Die herausnehmbare Push-in-Klemme erleichtert den Anschluss an den Wired-Bus.

Das Glasdisplay lässt sich zudem einfach in eine bestehende Wired-Installation nachrüsten.

## STROMVERSORGUNG PER WIRED-BUS

Der Anschluss über den Homematic IP Wired-Bus sorgt für eine zuverlässige Spannungsversorgung und sichere Kommunikation zwischen den Geräten.

## KOMFORTABLE RAUMKLIMASTEUERUNG

Steuern Sie in bis zu 10 Räumen das Raumklima: Passen Sie mit dem Homematic IP Wired Glasdisplay – plus komfortabel die Raumtemperatur an.

Aktuelle Raumklimadaten wie Luftfeuchte, Isttemperatur oder der Fensteröffnungszustand, die in Kombinationen mit zusätzlichen Homematic IP Produkten (z. B. HmIPW-WTH oder HmIP-WTH-1) erfasst werden, lassen sich übersichtlich auf dem Glasdisplay darstellen.

Das Wired-System kann über die kostenlose Homematic IP App, die WebUI der CCU3 oder über viele Partnerlösungen gesteuert werden.

- Für den Betrieb des Wired-Systems ist ein Homematic IP Wired Access Point notwendig.
- Für die Erfassung der Raumklimadaten werden zusätzliche Homematic IP Thermostate benötigt.

## TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	24 VDC, +5 % -20 %, SELV
Stromaufnahme	110 mA max.
Leistungsaufnahme im Ruhebetrieb	0,6 W
Installation	nur in Schalterdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1
Leitungsart und -querschnitt	starre Leitung 0,12-0,50 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-5 bis +40 °C
Abmessungen (B x H x T)	96 x 96 x 40 mm
Gewicht	131 g
Empfohlene Montagehöhe	ca. 1,5 m

## LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer	158448A0
EAN-Code	4047976584482
Kurzbezeichnung	HmIPW-WGD-PL
Verpackungseinheit	60
Maße Verpackung	122 x 112 x 73 mm
Gewicht inkl. Verpackung	249 g

## LIEFERUMFANG

Homematic IP Wired Glasdisplay – plus
Montageplatte
Schrauben 3,2 x 15 mm
Schrauben 3,2 x 25 mm
Bedienungsanleitung
Beiblatt mit Sicherheitshinweisen